

CC-200



Σύνθετο καλώδιο αποτελούμενο από δύο ομοαξονικά 75 ohm τύπου mini RG 59 και 2 αγωγούς διατομής 0,50mm². Χρησιμοποιείται σε συστήματα CCTV

A. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ

A1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ0,60mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 2,70mm τριπλή μόνωση skin-foam-skin με έγχυση αζώτου
Εξωτερικός Αγωγός	Πλέγμα χάλκινο επικασσιτερωμένο
Εξωτερική Επένδυση	Φ 3,75mm PVC ελεύθερο μολύβδου α. λευκό β.μαύρο

A2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Χωρητικότητα	52 pF/m
Ταχύτητα Διαδοσεως (v/c)	0,85
Τάση ελέγχου επένδυσης	3 KV
Ονομαστικές Απώλειες (dB/100m)	
5 MHz	2,50
10 MHz	3,50
50 MHz	7,70

CC-200

B. ΑΓΩΓΟΙ

Αριθμός αγωγών X διατομή	2 x 0,50 mm ²
Κατασκευή κάθε αγωγού	16 x Φ0,20mm σύρματα καθαρού χαλκού
Επένδυση αγωγών	Φ1,85, PVC ελεύθερο μολύβδου α. Μαύρο β. Κόκκινο

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εξωτερική Επένδυση	8,20mm PVC λευκό, ελεύθερο μολύβδου
Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψεως για μία κάμψη για επαναλαμβανόμενες	60 mm 120 mm

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπα	
Connectors	
Συσκευασία	3x100m 1x300m