



Relay

Ασύρματο ρελέ ξηρής επαφής

Ασύρματο ρελέ για τηλεχειρισμό εξοπλισμού χαμηλού ρεύματος. Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ηλεκτρικών κλειδαριών, ρολών, πυλών και την επανεκκίνηση συσκευών.

Μέγιστη Απόδοση

- Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1.000 μέτρων μακριά από το Hub (σε ανοιχτό χώρο)
- Επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των συνδεδεμένων συσκευών μέσω εφαρμογής
- Υποστηρίζει λειτουργία παλμού

Εύκολη λειτουργία

- Χρησιμοποιεί απομακρυσμένη κεραία για καλύτερη λήψη
- Λειτουργία: 7 - 24 V
- Διατηρεί τις ρυθμίσεις του μετά από διακοπή ρεύματος
- Αμφίδρομη επικοινωνία με το Hub που επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό έλεγχο

Ενισχυμένη προστασία

-  Προστασία από υπερτάσεις και υπερθέρμανση
-  Ανίχνευση μπλοκαρίσματος και κρυπτογράφηση των καναλιών επικοινωνίας
-  Επαλήθευση για να αποτραπεί η πλαστοπροσωπία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Μαύρο
- Διακόπτης: Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ
- Τροφοδοσία: 7 - 24V DC
- Μέγιστο ρεύμα φορτίων: 5A στα 36V DC, 13A στα 230V AC
- Ισχύς εξόδου: Μέχρι 3 kW (230V)
- Παράμετροι καταγραφής: τάση
- Προστασία θερμοκρασίας: πάνω από 65°C στη θέση της εγκατάστασης ή πάνω από 85°C μέσα στη συσκευή
- Ισχύς ραδιοσημάτων: μέχρι 25mW
- Κατανάλωση ισχύος: λιγότερο από 1 Wh
- Προστασία: IP20
- Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%
- Διαστάσεις: 38x25x18 mm
- Βάρος: 25 gr



Απλή εγκατάσταση

-  Τοποθετείται εντός κουτιού διακλάδωσης, ηλεκτρικού πίνακα ή κουτιού διακόπτη
-  Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και κωδικό QR
-  Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να δοκιμαστεί απομακρυσμένα

